

	LYNIX SYNTEC 15W40 SL	Data: 08/01/2016
		Revisão: 1
BOLETIM TÉCNICO		

LYNIX SYNTEC é um óleo lubrificante multiviscoso semissintético para cárter de motores a álcool, gasolina, flex e GNV.

LYNIX SYNTEC é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

LYNIX SYNTEC atende especificações SAE 15W40 API SL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	12,50 / 16,30
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	98,3 / 110
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 121
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	