



LYNIX ATF TIPO A SUFIXO A

Data: 08/01/2016

Revisão: 1

BOLETIM TÉCNICO

LYNIX ATF TIPO A SUFIXO A é um óleo lubrificante mineral para transmissão automática, sistema de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos.

LYNIX ATF TIPO A SUFIXO A é um óleo lubrificante mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente- dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, corante e melhorador de fluidez.

LYNIX ATF TIPO A SUFIXO A atende as especificações TASA TIPO A SUFIXO A - SAE 20

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	6,9 / 9,30
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	34,0 / 47,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 102
COR ASTM	ABNT NBR 14483	VERMELHO
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 175
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: Revisão geral do documento