

	<b>LYNIX 2T API TC JASO FB</b>	Data: 08/01/2016
		Revisão: 1
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>		

**LYNIX 2T TC JASO FB** é um óleo lubrificante mineral monovisco para motores 2 tempos à gasolina de motocicletas, cortadeiras, motosserras e geradores portáteis. Possui excelente desempenho na proteção de riscamento das partes metálicas, baixa formação de depósito no motor e mínima formação de depósitos nas velas, devido aos aditivos especiais de alta performance.

**LYNIX 2T TC JASO FB** é um óleo básico mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente- dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de fluidez.

**LYNIX 2T TC JASO FB** atende especificações SAE 30 API – TC JASO FB

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	9,3 / 12,5
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	70,5 / 95,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 108
COR ASTM	ABNT NBR 14483	AZUL
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 190
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

**LUANA FREITAS DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**CRQ 04477805 IV REGIÃO**

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	