

	LYNIX MOTO GSX 4 TEMPOS 20W50 SL	Data:20/09/2017
		Revisão: 1
BOLETIM TÉCNICO		

LYNIX MOTO GSX 4 TEMPOS é um óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores de motocicletas 4 tempos. Proporciona proteção contra o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e controla a formação de depósitos.

LYNIX MOTO GSX 4 TEMPOS é um óleo lubrificante composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente- dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade.

LYNIX MOTO GSX 4 TEMPOS atende especificações JASO MA2 - API SL; SAE 20W50.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	16,30 / 21,90
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	130 / 176
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 134
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 200
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,880

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	