

	<b>LYNIX HIDRAX AW 10</b>	Data: 16/10/2019
		Revisão: 1
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>		

**LYNIX HIDRAX AW** é um óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos de equipamentos industriais e veiculares, sistemas pneumáticos, redutores, sistemas circulatórios em geral.

**LYNIX HIDRAX AW** é formulado com básico mineral altamente refinado e aditivos especiais que proporcionam elevada resistência a oxidação, excelente demulsibilidade, elevada proteção contra ferrugem e elevada estabilidade térmica.

**LYNIX HIDRAX AW** atende especificações ISO 10 - DIN 51524 Parte 1 (HL) e Parte 2 (HLP); DENISON HF-0.

Características Típicas	Métodos	Valores Típicos
Aspecto	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
Viscosidade Cinemática 100°C	ABNT NBR 10441	2,65
Viscosidade Cinemática 40°C	ABNT NBR 10441	10,5
Índice de Viscosidade	ABNT NBR 14358	100
Cor ASTM	ABNT NBR 14483	L1,0
Ponto de Fulgor °C	ABNT NBR 11341	154
Densidade 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,852

**LUANA FREITAS DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**CRQ 04477805 IV REGIÃO**

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	