



# LYNIX HIPOIDE SAE 140 GL-4

Data: 08/01/2016

Revisão: 1

## BOLETIM TÉCNICO

**LYNIX HIPOIDE SAE 140 GL-4** é um óleo lubrificante para caixas de engrenagens automotivas, transmissões mecânicas e diferenciais do tipo hipoidal.

**LYNIX HIPOIDE SAE 140 GL-4** é um óleo básico mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de fluidez.

**LYNIX HIPOIDE SAE 140 GL-4** atende especificações SAE 140 API GL-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	24,00 / 32,50
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	264,4 / 596,4
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 114
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 220,0
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: Revisão geral do documento